



Vitrina Cremera

- Cuenta con Control Inteligente de Temperatura, reduce y optimiza el consumo de energía.
- Cuenta con 4 charolas en acero inoxidable y ofrece 5 niveles de exhibición.
- Vidrio frontal curvo panorámico.
- Piso y Mostrador en Acero Inoxidable.
- Vidrios Laterales.
- Iluminación LED.
- Condensador de libre mantenimiento

TEM200L-UL



Disponible en tres colores:



Negro



Blanco



Acero Inoxidable



Control Inteligente de Temperatura.
Ajusta la temperatura y ahorra energía.



Iluminación LED



Enfriamiento por gravedad



Charolas de Acero Inoxidable.





Piso y mostrador en Acero Inoxidable.






Vitrina TEM200L-UL

Especificaciones Técnicas

Capacidad (ft3): 28 ft3
Capacidad en Litros: 792 L
Peso (Kg): 190.4 Kg
Cantidad de Parrillas: 4 en exhibición
Tipo de refrigerante: R134a
Temp. de evaporación: -12°C
Temp. de condensación: 45°C
Método de Deshielo: Por tiempo
Rango de temp. óptimo: 0° a 4°C
Voltaje Nominal: [V] 120 +/- 10%
Tipo de Clavija: NEMA-5-15P 
Longitud de Cable Eléctrico: 1.9mts
Corriente Nominal: [A] 7.2
Frecuencia: [Hz] 60 
Tipo de iluminación: LED
Compresor (HP): 1/3
Condensador: Ventilación Forzada
Evaporador: Convección Natural
Método de Expansión: Capilar

VITRINA CREMERA



Garantía de 1 año (12 meses) en partes y defectos de fábrica. Diseño y especificaciones sujetos a cambio sin previo aviso.



DISTRIBUIDO POR:

